

Algemeen

Deze interface maakt het mogelijk om een externe stereo audio-bron zoals iPod / MP3 speler / DVD speler / Telefoon aan te sluiten op het MMI systeem van Audi. De audio-ingang wordt als optische CD7 (2de wisselaar) weergegeven. De interface kan probleemloos als eerste CD wisselaar gemonteerd worden.



Input van de interface betreft 2x RCA (*audio tulp links & audio tulp rechts*). Het analoge signaal wordt omgezet naar een optisch audiosignaal (glasvezel) waardoor het audio kwaliteit gelijk is aan die van de originele CD wisselaar.



Features

- # Aansluiting via MOST (glasvezelverbinding)
- # Audio in STEREO
- # Activering van de adapter via optische CD7 in het wisselaar menu
- # Audio ingang: 2x Chinch aansluitingen

Het volgende wordt er geleverd:

- Audio interface AUX-AUDI-2GV2
- Inbouwhandleiding
- Een jaar garantie
- Een jaar software garantie
- Factuur

Extra informatie:

- Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad "Compatibiliteit" of uw radio- of navigatie geschikt is voor dit product.
- Het gelijktijdig aansluiten van een iPod en AUX-bron (via AUX input) is niet mogelijk. Bij gebruik van de AUX input dient de iPod losgekoppeld te worden.
- ID3 tag (tekst) ondersteuning is niet mogelijk.
- Interface is CE en FCC gecertificeerd.

Geschild voor de volgende modellen van Audil:

A4 2007-2009

A5 B8 2007-2009

A6 4F 2004-2009

A8 4E 2002-2009

Q7 4L 2006-2009

Geschild voor de volgende radio- navigatiesystemen*:-

MMI HIGH 2G

MMI Basic

MMI Basic Plus

Opmerking:

- Niet in combinatie met Dension Gateway 500
- Niet in combinatie met AMI media adapter.
- MMI software moet hoger zijn dan 3640
- Niet geschikt voor modellen met 2 x 6 CD wisselaar. Originele CD wisselaar dient verwijderd te worden.
- Met behoud van originele wisselaar (max 6 CD)